INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA

FICHE TECHNIQUE S21

S21 METAL

Mastic aluminium gros

A)DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Mastic à deux composants à haut contenu d'aluminium métallique lamellaire qui lui donnent fort pouvoir adhésif, dureté, résistance à la chaleur, à l'eau, aux carburants et lubrifiants. Il possède de très bonnes proprietés anti-corrosion. Il est principalement utilisé sur des moulages, étant matériel de remblai filetable et perforable, pour la réparation et la protection des tôles, pour le masticage des parties zinguées et masticages des parties visibles. Poncé ou limé, il prend l'aspect du métal.

B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition	Résines polyestères insaturées et aluminium métallique lamellaire
Poids spécifique	1.52 ± 0,1
Coleurs disponibles	Aluminium
Données de sécurité	Voir la fiche des données de sécurité

C) PREPARATION DU SUPPORT:

* Tôle zinguée, aluminium et ses alliages, matériaux ferreux, acier, matières plastiques

* Peintures originales ou anciennes couches de laques bien consolidées

* Nettoyer bien la surface à traiter avec Antisil V09 et s'assurer qu'elle soit sèche et parfaitement dégraissée et débarassée de toute impureté.

* Appliquer sur fonds ou sur couches de laque seulement après ponçage et nettoyage.

D) ATTENTION:

* Mélanger bien le mastic avec 1-3 % de durcisseur en pâte. Une quantité excessive de durcisseur peut causer la formation de taches en phase de peinture.
* Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C.
* Conserver dans un endroit frais et sec.

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A
42100 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it
Uff. Comm.le Italia: 42100 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 231819
International Department: 42100 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 513738 -Fax +39 0522 512446
Stabilimento: 42025 **Cavriago** - Via Nizzola, 5 - Tel. +39 0522 371818 - Fax +39 0522 575110
Stabilimento: 06074 **Perugia** - Via Trasimeno Ovest, 159/Z/13 - Tel. +39 075 518611 - Fax +39 075 5186125
CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357

S21 METAL	fiche :	S21

E) MODE D'EMPLOI:

1-3% C10 durcisseur en pâte Pot life 4-6' at 20°C

Application à la spatule

<30' à 20°C

4-5' à 1 m.

P40-P80 dégrossissage

F) NETTOYAGE DES OUTILS:

* Au diluant nitro

G) RECOUVRABILITÈ

S40 Standard grigio
S48 Special rosso
S71 Flex grigio
S27 Leggero
S49 Universale ZN
S98 Universale bianco

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A
42100 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it
Uff. Comm.le Italia: 42100 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 231819
International Department: 42100 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 513738 -Fax +39 0522 512446
Stabilimento: 42025 **Cavriago** - Via Nizzola, 5 - Tel. +39 0522 371818 - Fax +39 0522 575110
Stabilimento: 06074 **Perugia** - Via Trasimeno Ovest, 159/Z/13 - Tel. +39 075 518611 - Fax +39 075 5186125
CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357