

TX202



Produit de haute technologie, conforme aux directives européennes sur l'utilisation des biocides. Il allie haute technicité, confort d'utilisation et respect de l'environnement. Un produit qui vous respecte et préserve votre cadre de vie.

PROTECTION



Traitement CHARPENTES . POUTRES . LAMBOURDES

- Sans odeur
- Non irritant
- Haute concentration en insecticide



CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi

Viscosité : fluide

Odeur : sans odeur

Aspect : produit liquide incolore

INSECTICIDE :

Cyperméthrine : 0.15% m/m (1.5 g/l)

PROTECTION

CECIL définit suivant la situation des bois dans l'habitat, le produit de traitement le plus adapté.



Tous les **bois intérieurs**, toujours secs de faible section (parquets, meubles, lambris, boiseries...)



Tous les **bois intérieurs**, toujours secs, de plus forte section (poutres, charpentes, lambourdes...).



Tous les usages des bois : **bois extérieurs**, hors sol, sans stagnation d'eau et de faible section, et **bois intérieurs** soumis à des alternances humidité et sécheresse (Volets, portes, bardages, poutres...)

FONCTIONS

TRAITEMENT des bois, spécialement étudié sur des **bois intérieurs** ou sous abri (charpentes, poutres, lambourdes, ...).

Fortement concentré en insecticide, son efficacité sur toutes larves d'insectes (capricornes, lyctus, vrillettes) et les termites est radicale.

Sa formule émulsion active, agit en profondeur sur toutes les essences de bois résineux ou feuillus en **préventif** bois sains ou **curatif** bois attaqués : sapin, pin, chêne.

Sans odeur, pour un confort d'application inégalé en pulvérisation.

Sa **pénétration au cœur du bois** permet une efficacité sur toutes les essences de bois résineux ou feuillus en préventif ou curatif : sapin, pin, chêne, ...

Incolore, il est compatible avec tous types de finitions : lasure, vernis, peintures, ...

Prêt à l'emploi,

PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES

Ce produit est certifié conforme à la réglementation européenne par le Centre Technique du Bois et de l'Ameublement concernant l'efficacité et la sûreté du produit. Il **satisfait aux exigences de la garantie décennale**.

Les tests d'efficacité sont effectués après 2 épreuves de vieillissement selon la norme EN 73.

Efficacité insecticide : préventif et curatif contre :

- les **insectes à larves xylophages capricornes, lyctus, vrillettes** selon les normes EN 46, EN 22 et EN 370/73.

- les **insectes xylophages : termites** selon la norme EN 118.

Couvre la classe de risque de 1

MODE D'EMPLOI

Préparation du support et application

- Sur bois anciens :

Si les bois sont attaqués : éliminer toutes

les parties vermoulues, renforcer ou remplacer les éléments affaiblis .

Oter toutes traces de finition, par décapage, ponçage ou sablage puis dépoussiérer soigneusement.

Sur les bois de section < 5 x 10 cm badigeonner en 3 couches ou pulvériser en surface sur toutes les faces du bois en insistant sur les parties « piquées ».

Sur les bois de section > 5 x 10 cm positionner des injecteurs tous les 30 cm en quinconce, injecter le produit puis appliquer par pulvérisation ou badigeonnage le produit sur toute la surface

Si les bois anciens ne sont pas attaqués, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs ou sains

EN PREVENTIF : Appliquer par badigeonnage en 2 couches ou pulvérisation en une couche sur bois sains, propres, dépoussiérés et finis d'usinage sans oublier les entailles et les recoupes.

Avant d'appliquer une finition , prévoir un léger égrenage si il y a un léger relevage de fibres.

Conseil Pro :

Pour toute application par pulvérisation, porter des gants et des lunettes.

Matériel d'application :

Pistolet, pinceau, pulvérisateur de jardin.

Consommation :

Badigeonnage : 5 m²/litre

Injection/pulvérisation : 3 m² / litre.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)

Recouvrable par une finition : 24 h.

Nettoyage du matériel : Eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas traiter les ruches.

Durée de conservation 3 ans

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Certification CTB P+ indique que ce produit est certifié conforme à la réglementation européenne par le Centre technique CTBA concernant l'efficacité et la sûreté du produit.

Ce produit satisfait aux exigences de la garantie décennale et au besoin d'une démarche HQE.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

