

# VX401



Une formulation de **qualité ébénisterie**, issue de notre R&D, qui allie **haute technicité, confort d'utilisation et respect de l'environnement**.  
Un produit qui vous respecte et préserve votre cadre de vie.



ENGAGEMENT  
HABITAT  
DURABLE



## Vernis INTÉRIEUR Meubles, boiseries, lambris

- Formule anti-couleurs et sans odeur : grand confort d'application.
- Haute dureté : résiste à l'eau, aux produits ménagers, à l'abrasion.
- Séchage rapide : permet d'appliquer 2 couches dans la journée.



### ENGAGEMENT HABITAT DURABLE

GAMME de produits BOIS INTÉRIEURS CECIL PRO labellisée « Habitat durable » : des produits spécialement étudiés et testés selon les normes européennes sur leur faible impact sur l'utilisateur et l'environnement.

#### CETTE GAMME EST TESTÉE SELON 3 RÉFÉRENTIELS :

##### ECO LABEL EUROPÉEN



Ce label a pour but d'identifier les produits respectueux de l'environnement, performants (résistance aux taches, à l'abrasion) et qui apportent un grand confort d'utilisation.

##### FDES

Fiche de données environnementales et sanitaires qui précise l'empreinte écologique du produit et permet de répondre aux cahiers des charges des éco-constructions.

##### QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Pour renforcer la protection de la santé des consommateurs, les produits sélectionnés sont classés A+ pour leur très faible niveau d'émission de substances volatiles selon les tests de la norme ISO 16000.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



### CARACTÉRISTIQUES

#### Aspect :

- gel onctueux laiteux
- film sec incolore, tons bois ou teintes modernes
- mat ou satiné

**Viscosité :** gel onctueux

**Densité :** 1,02 +/- 0,03

**Résine :** Acrylique

**Point éclair :** néant

**Stockage :** 5°C < T° < 40°C

- conserver dans son emballage hermétique d'origine

**Craint le gel**

### FONCTIONS

Vernis de qualité ébénisterie recommandé pour la décoration et la protection des meubles et bois intérieurs.

Excellente adhérence sur toutes essences de bois et dérivés (contreplaqués, mélaminés...).

Excellente résistance aux chocs, aux rayures et aux U.V.

Protège des taches et des rayures.

Formule Anti-goutte pour une application facile sans coulures.

Garnissant, tendu parfait.

Grand confort d'application : faible odeur, séchage rapide.

### MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1

#### - Sur bois anciens :

Décaper les anciens vernis, poncer et dépeussier soigneusement.

Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide non gras TX201.

Puis, procéder comme sur bois neufs.

#### - Sur bois neufs :

**Préparation du support & mise en teinte**

Les bois doivent être propres et secs (humidité du bois < 10 %).

#### Application

Prêt à l'emploi. Remuer le produit avant emploi.

Appliquer 2 à 3 couches régulières.

Egrener légèrement entre les couches au papier de verre (grain 150-180), puis dépeussier.

Application au rouleau ou au pistolet possible sur grandes surfaces.

#### Matériel

Application à la brosse / au pinceau, au rouleau (poils courts) ou au pistolet.

#### Séchage (T° : 20°C - HR : 65%)

- Hors poussière : 30 minutes
- Recouvrable / égrenable : 2 heures
- Séchage complet : 12 heures

Attendre une semaine avant tout nettoyage humide (proscrire les détergents agressifs, ammoniacés).

#### Rendement par couche

10 à 12 m<sup>2</sup> / litre

#### Nettoyage du matériel

Eau

#### Entretien

La rénovation sur VX401 vernis intérieur sans odeur se fait en 1 ou 2 couches après ponçage fin.

#### Conseil Pro :

Pour un rendu parfait, appliquer dans le sens des fibres du bois.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)